



Falls dieser Newsletter nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie [hier](#).

www.jasto.de

JASTO Newsletter 2009/4

1-schaliges Bauen nach der neuen EnEV vom 01.10.2009

JASTO - die Energiesparexperten -

**erfüllen das deutlich durch hochwärmedämmende
Steine mit integrierter Dämmung.**

Artikel	U-Wert W/m ² K ^{**}	Artikel- Nr.
30,0 W/mK 0,07-2 Rd. 0,40 20 DF PLAN	0,22	10954
30,0 W/mK 0,08-2 Rd. 0,40 20 DF PLAN	0,25	10304
30,0 W/mK 0,09-2 Rd. 0,45 20 DF PLAN	0,28	10834
30,0 W/mK 0,09-4 Rd. 0,55 20 DF PLAN	0,28	11114
36,5 W/mK 0,08-2 Rd. 0,40 12 DF PLAN	0,21	10204
36,5 W/mK 0,09-2 Rd. 0,45 12 DF PLAN	0,23	10844
36,5 W/mK 0,10-2* Rd. 0,45 12 DF PLAN	0,25	10814
36,5 W/mK 0,11-2 * Rd. 0,45 12 DF PLAN	0,28	68084
36,5 W/mK 0,11-4 Rd. 0,55 12 DF PLAN	0,28	10254
* Vollblock <u>ohne</u> integrierte Dämmung		
**einschl. 1,5 cm Gips-Innenputz ($\lambda_R = 0,35$ W/m) und 2 cm Leichtputz ($\lambda_R = 0,31$ W/m) als Außenputz		
U-Wert nach neuer EnEV: $\leq 0,28$ W/m ² K		

Für weitere Informationen rufen Sie uns an

Jakob Stockschläder GmbH & Co.KG
Tel.: 0 26 25-96 36 60

Koblenzer Straße 58 56299 Ochtendung
Fax: 0 26 25-96 36 70