

# JASTO®

## IHRE INFOWELT



[www.jasto.de](http://www.jasto.de) | Mai 2015

### Neue Infoblätter für sichere Abgassysteme

Wir haben für Sie wichtige Informationen rund um den sicheren Betrieb von Abgassystemen zusammengefasst. Drei neue Infoblätter dazu können Sie im [Download Bereich](#) der JASTO-Website finden:

- Seit Einführung der EnEV müssen Gebäudehüllen von Wohnhäusern luftdicht ausgeführt werden. Dadurch wird eine externe, raumluftunabhängige Luftversorgung für Zimmeröfen erforderlich. Wie sich ein sicherer Betrieb entsprechender Abgasanlagen gestaltet, zeigt unser Infoblatt:

[„Zimmeröfen im Gebäude mit luftdichter Außenhülle.“](#)

- Die Mehrfachbelegung eines Kamines mit mehreren Öfen erfordert eine detaillierte Planung und einen bemessungstechnischen Nachweis. Hier helfen wir Ihnen gerne mit einer Beratung weiter. Grundlegende Hinweise zum Thema und einen ersten Überblick gibt unser Infoblatt:

[„Mehrfachbelegung von Kaminen mit Zimmeröfen.“](#)

- Bei der ersten Inbetriebnahme eines Kamins gibt es einige Punkte, auf die man achten muss. Wie man reibungslos startet, veranschaulicht ein weiteres [neues Merkblatt](#).

### Isolierkamin jetzt mit weißer Vlieskaschierung

Der dreischalige JASTO Isolierkamin ist unsere klassische und günstige Lösung für alle Festbrennstoff-Feuerstätten. Die runden Innenrohre werden auf der Baustelle mit einer Dämmung aus Steinwolle versehen.

Der Isolierkamin bekommt nun neue Dämmplatten mit weißer Vlieskaschierung von Knauf. Diese ersetzen die schwarze Variante. Die neue Kaschierung ist stabiler und unempfindlicher, was zusätzlich den Einbau sowie die Arbeitsabläufe erleichtert. Lediglich die Verpackungseinheit ändert sich von 2 m auf 3 m je Paket.

Fragen oder Anregungen? Auf der Suche nach weiteren Infos? Senden Sie uns bitte einfach eine E-Mail an [info@jasto.de](mailto:info@jasto.de) oder rufen Sie uns an unter 0 26 25-96 36 60.




### RANDNOTIZ

#### DÄMMSYSTEM

##### Massiv dämmen mit Leichtbeton

Die Jasto Baustoffwerke haben ein neues Vormauer-Dämmsystem (VMDS) vorgestellt. Es ermöglicht zweischalige Außenwandkonstruktionen in massiver Bauweise und verfügt über eine innen liegende Dämmung aus nicht mineralischer Steinwolle.

Außenwände wird verbessert. Durch die Klassifizierung in Baustoffklasse A1 nicht brennbar sind keine Brandlogge erforderlich. Die Steine des Systems sind 19 Zentimeter hoch, 24,3 Zentimeter hoch und 49,2 Zentimeter lang. Einbauformate lassen sich aus der Grundform zuschneiden. Bestehend aus effizienten Leichtbeton mit Notutens als Zuschlag schützt es nach Angaben des Herstellers vor Abregel auf der Wandoberfläche.



68

[www.jasto.de](http://www.jasto.de)

Das „Jasto Vormauer-Dämmsystem“ ermöglicht einen zweischaligen Aufbau auf Bestandswänden.

B+B | 2.2015

#### Das neue VMDS im Pressespiegel:

Unser Vormauer-Dämmsystem hat in der Presse großen Anklang gefunden. Nicht nur Zeitschriften für Bauunternehmer oder für den Baustoffhandel haben berichtet. Auch die Architekturpresse und Zeitschriften für den Bestandsbau haben ihre Leser über das neue JASTO-Produkt informiert: [JASTO Pressespiegel](#)



Der JASTO-Isolierkamin bekommt neue Dämmplatten mit weißer Flieskaschierung.