

Bei fertig gemauerter Wand:

Elektroleitung einfach ins Innere verlagern

UCHTENDUNG (ABZ). – Dank einer intelligenten Anordnung der im Jasto Z-Stein integrierten Dämmstoffkammern aus Mineralwolle lassen sich Leerrohre für Elektrokabel innerhalb einer fertig gemauerten Wand effektiver und schneller verlegen.

Das Erstellen von vertikalen Schlitzten und Aussparungen für Elektroleitungen im Mauerwerk, eine kosten- und arbeitsintensive Angelegenheit, lässt sich so größten Teils vermeiden, heißt es vonseiten der Jasto Baustoffwerke. Zudem hat ein nachträgliches Schlitzten und Beiputzen Auswirkungen auf die bauphysikalischen Eigenschaften des Mauerwerks. Durch die dadurch entstehenden zusätzlichen Wärmebrücken verringert sich der Wärmeschutz und auch die Schalldämmung von geschlitztem Mauerwerk wird schlechter. Mit dem Z-Stein, so der Hersteller, lassen sich diese negativen Effekte für alle senkrecht geführten Leitungen elegant umgehen.

Entwickelt wurde die spezielle Geometrie des Z-Steins, um einen Wandaufbau ohne durchgehende Stoßfugen zu ermöglichen. Auch Eckausbildungen sowie Tür- und Fensterlaibungen werden durch diesen Stein wesentlich vereinfacht. Neben den nach Meinung des Herstellers außergewöhnlichen

Wärmeschutzeigenschaften bringt die z-förmige Geometrie mit der integrierten Dämmung einen weiteren wegweisenden Vorteil mit: Die Steine greifen nach dem Verlegen so ineinander, dass die Dämmstoffkeile aller Steinlagen eines Geschosses genau übereinander liegen.

Ein starres Kunststoffrohr (\varnothing 10–20 mm) lässt sich senkrecht von oben nach unten durch die Dämmstoffkeile sämtlicher Steinlagen der Fertiggemauerten Wand schieben. Die Dämmung bleibt dabei intakt und wird nur leicht zur Seite verdrängt ohne in das Innere des Rohres zu gelangen.

Mit einem Lehrrohrobogen wird dieses Rohr dann mit dem flexiblen Leerrohr verbunden, das über die Element- oder Füllgrandecke verlegt und später mit einbetoniert wird. Die Kabel werden durch diese Verbindung von der Decke bis in die Wand hinuntergeführt.

Dank dieser ganz speziellen Jasto-Lösung entfällt das Schlitzten, Stemmen und Beiputzen, lediglich die Öffnungen für Dosen und Lichtschalter werden mit einem Steckdosenbohrer angelegt. Durch die zusammenhängende Leerrohr-Führung von der Decke bis zur Steckdose können jederzeit weitere Kabel nachgezogen werden.

