

JASTO Bausystem

POS.	Inhaltsverzeichnis	Seite	
JASTO PLAN Steine			
1.1 - 1.55	JASTO PLAN THERM	2 - 15	
2.0 - 2.15	JASTO PLAN PHON	16 - 18	
3.0 - 3.18	JASTO PLAN Hohlblöcke	19 - 21	
JASTO Mauersteine			
4.0 - 4.22	JASTO KLASSIK THERM	22 - 25	
5.1 - 5.12	JASTO KLASSIK PHON	26 - 27	
6.1 - 6.33	JASTO KLASSIK HOHLBLÖCKE	28 - 30	
7.0 - 7.9	JASTO KLASSIK Formate Luxemburg + Belgien	31	
JASTO Kamin			
8.0 - 8.9	JASTO Isolierkamin	ohne Hinterlüftung Festbrennstoffe	32 - 35
9.0 - 9.9	JASTO PLUS LAS FB	raumluftunabhängig, Festbrennstoffe	36 - 39
10.0 - 10.4	JASTO Keramin PLUS KP	GW3	40 - 41
<p><u>HINWEIS:</u></p> <p>Zum Drucken der gesamten Ausschreibung klicken Sie im Menü Datei auf Drucken und wählen im anschließend erscheinenden Dialog den Punkt gesamte Arbeitsmappe aus!!</p>			



JASTO PLAN THERM

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen					Einheitspreis	Gesamtpreis	
			Mauerwerk aus JASTO PLAN Therm Steinen mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO λ_R 007-2					€/m ³	€	
1.5		m ³	Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	U-Wert ¹ W/m ² *K	Festigkeits- klasse N/mm ²			
			300	0,40	20	0,22	2			
			vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO Dünnbettmörtel L liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF, Bauplatten oder Höhen- und Längenausgleichsteine zu verwenden.							
			Mauerwerk aus JASTO PLAN Therm Steinen mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO λ_R 007-2 Z-Stein							
1.6		m ³	Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	U-Wert ¹ W/m ² *K	Festigkeits- klasse N/mm ²			
			365	0,40	18	0,18	2			
			vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO Dünnbettmörtel L liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Höhen- und Längenausgleichsteine zu verwenden. Alternativ können Halb- und Viertelsteine aus dem vollen Stein geschnitten werden.							
			¹ 1,5 cm Gips-Innenputz und 2cm Leichtputz als Außenputz					Gesamt	0	

JASTO PLAN THERM

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis		
1.7 1.8		m ³ m ³	Mauerwerk aus JASTO PLAN Therm Steinen mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO λ_R 008-2	€/m ³	€		
				Übertrag	0		
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	U-Wert ¹ W/m ² *K	Festigkeits- klasse N/mm ²
			300	0,40	20	0,25	2
			365	0,40	12	0,21	2
			vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO Dünnbettmörtel L liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF, Bauplatten oder Höhen- und Längenausgleichsteine zu verwenden.				
1.9 1.10		m ³ m ³	Mauerwerk aus JASTO PLAN Therm Steinen mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO λ_R 008-2 Z-Stein				
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	U-Wert ¹ W/m ² *K	Festigkeits- klasse N/mm ²
			365	0,40	18	0,21	2
			425	0,40	24	0,18	2
						vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO Dünnbettmörtel L liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Höhen- und Längenausgleichsteine zu verwenden. Alternativ können Halb- und Viertelsteine aus dem vollen Stein geschnitten werden.	
			¹ 1,5 cm Gips-Innenputz und 2cm Leichtputz als Außenputz	Gesamt	0		



JASTO PLAN THERM

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen					Einheitspreis	Gesamtpreis
			Mauerwerk aus JASTO PLAN Therm Steinen mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO λ_R 009-2					€/m ³	€
1.11		m ³	Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	U-Wert ¹ W/m ² *K	Festigkeits- klasse N/mm ²		
1.12		m ³	300	0,45	20	0,28	2		
			365	0,45	12	0,23	2		
			vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO Dünnbettmörtel L liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF, Bauplatten oder Höhen- und Längenausgleichsteine zu verwenden.						
			Mauerwerk aus JASTO PLAN Therm Steinen mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO λ_R 009-2 Z-Stein						
1.13		m ³	Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	U-Wert ¹ W/m ² *K	Festigkeits- klasse N/mm ²		
1.14		m ³	365	0,45	18	0,23	2		
			425	0,50	24	0,20	2		
			vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO Dünnbettmörtel L liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Höhen- und Längenausgleichsteine zu verwenden. Alternativ können Halb- und Viertelsteine aus dem vollen Stein geschnitten werden.						
			¹ 1,5 cm Gips-Innenputz und 2cm Leichtputz als Außenputz					Gesamt	0



JASTO PLAN THERM

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen					Einheitspreis	Gesamtpreis
1.15		m ³	Mauerwerk aus JASTO PLAN Therm Steinen mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO λ_R 009-4					€/m ³	€
								Übertrag	0
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	U-Wert ¹ W/m ² *K	Festigkeits- klasse N/mm ²		
			300	0,55	20	0,28	4		
			vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO Dünnbettmörtel L liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF, Bauplatten oder Höhen- und Längenausgleichsteine zu verwenden.						
1.16 1.17		m ³ m ³	Mauerwerk aus JASTO PLAN Therm Steinen mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO λ_R 009-4 Z-Stein						
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	U-Wert ¹ W/m ² *K	Festigkeits- klasse N/mm ²		
			365	0,55	18	0,23	4		
			425	0,60	24	0,20	4		
			vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO Dünnbettmörtel L liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Höhen- und Längenausgleichsteine zu verwenden. Alternativ können Halb- und Viertelsteine aus dem vollen Stein geschnitten werden.						
			¹ 1,5 cm Gips-Innenputz und 2cm Leichtputz als Außenputz					Gesamt	0



JASTO PLAN THERM

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen					Einheitspreis	Gesamtpreis
			Mauerwerk aus JASTO PLAN Therm Steinen mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO λ_R 010-2					€/m ³	€
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	U-Wert ¹ W/m ² *K	Festigkeits- klasse N/mm ²		
1.18		m ³	240	0,45	16	0,37	2		
1.19		m ³	300	0,45	20	0,30	2		
1.20		m ³	365	0,45	12	0,25	2		
			vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO Dünnbettmörtel L liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF, Bauplatten oder Höhen- und Längenausgleichsteine zu verwenden.						
			Mauerwerk aus JASTO PLAN Therm Steinen mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO λ_R 010-4						
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	U-Wert ¹ W/m ² *K	Festigkeits- klasse N/mm ²		
1.21		m ³	300	0,55	20	0,30	4		
			vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO Dünnbettmörtel L liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF, Bauplatten oder Höhen- und Längenausgleichsteine zu verwenden.						
			¹ 1,5 cm Gips-Innenputz und 2cm Leichtputz als Außenputz					Gesamt	0



JASTO PLAN THERM

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen					Einheitspreis	Gesamtpreis
			Mauerwerk aus JASTO PLAN Therm Steinen mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO λ_R 010-4 Z-Stein					€/m ³	€
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	U-Wert ¹ W/m ² *K	Festigkeits- klasse N/mm ²		
1.22		m ³	365	0,55	18	0,25	4		
1.23		m ³	425	0,60	24	0,22	4		
			vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO Dünnbettmörtel L liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Höhen- und Längenausgleichsteine zu verwenden. Alternativ können Halb- und Viertelsteine aus dem vollen Stein geschnitten werden.						
			¹ 1,5 cm Gips-Innenputz und 2cm Leichtputz als Außenputz					Gesamt	0



JASTO PLAN THERM

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen					Einheits-	Gesamtpreis	
								preis		€
1.24 1.25 1.26		m ³ m ³ m ³	Mauerwerk aus JASTO PLAN Therm Steinen mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO λ_R 011-2					€/m ³	€	
			Übertrag							0
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	U-Wert ¹ W/m ² *K	Festigkeits- klasse N/mm ²			
			175	0,45	12	0,53	2			
			300	0,50	20	0,33	2			
			365	0,50	12	0,22	2			
vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO Dünnbettmörtel N liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF, Bauplatten oder Höhen- und Längenausgleichsteine zu verwenden.										
1.27 1.28		m ³ m ³	Mauerwerk aus JASTO PLAN Therm Steinen mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO λ_R 011-4							
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	U-Wert ¹ W/m ² *K	Festigkeits- klasse N/mm ²			
			300	0,60	20	0,33	4			
			365	0,55	12	0,28	4			
			vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO Dünnbettmörtel L liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF, Bauplatten oder Höhen- und Längenausgleichsteine zu verwenden.							
¹ 1,5 cm Gips-Innenputz und 2cm Leichtputz als Außenputz							Gesamt	0		



JASTO PLAN THERM

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen					Einheitspreis	Gesamtpreis
1.29		m ³	Mauerwerk aus JASTO PLAN Therm Steinen mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO λ_R 011-4 Z-Stein					€/m ³	€
								Übertrag	
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	U-Wert ¹ W/m ² *K	Festigkeits- klasse N/mm ²		
			365	0,60	18	0,28	4		
			vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO Dünnbettmörtel L liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF, Bauplatten oder Höhen- und Längenausgleichsteine zu verwenden.						
			¹ 1,5 cm Gips-Innenputz und 2cm Leichtputz als Außenputz					Gesamt	0



JASTO PLAN THERM

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen					Einheitspreis	Gesamtpreis
			Mauerwerk aus JASTO PLAN Therm Steinen mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO λ_R 012-2					€/m ³	€
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	U-Wert ¹ W/m ² *K	Festigkeits- klasse N/mm ²		
1.30		m ³	240	0,55	16	0,44	2		
1.31		m ³	300	0,55	20	0,36	2		
1.32		m ³	365	0,55	12	0,30	2		
			vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO Dünnbettmörtel N liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF, Bauplatten oder Höhen- und Längenausgleichsteine zu verwenden.						
			Mauerwerk aus JASTO PLAN Therm Steinen mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO λ_R 012-4						
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	U-Wert ¹ W/m ² *K	Festigkeits- klasse N/mm ²		
1.33		m ³	240	0,55	16	0,44	4		
1.34		m ³	300	0,55	20	0,36	4		
1.35		m ³	365	0,55	12	0,30	4		
			vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO Dünnbettmörtel N liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF, Bauplatten oder Höhen- und Längenausgleichsteine zu verwenden.						
								Gesamt	0



JASTO PLAN THERM

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen					Einheitspreis	Gesamtpreis
								€/m³	€
1.36		m³	Mauerwerk aus JASTO PLAN Therm Steinen mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO λ_R 013-2					Übertrag	0
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm³	Format DF	U-Wert ¹ W/m²·K	Festigkeits- klasse N/mm²		
			240	0,60	16	0,47	2		
			vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO Dünnbettmörtel N liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF, Bauplatten oder Höhen- und Längenausgleichsteine zu verwenden.						
1.37		m³	Mauerwerk aus JASTO PLAN Therm Steinen mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO λ_R 013-4						
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm³	Format DF	U-Wert ¹ W/m²·K	Festigkeits- klasse N/mm²		
			175	0,55	12	0,62	4		
			vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO Dünnbettmörtel N liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF, Bauplatten oder Höhen- und Längenausgleichsteine zu verwenden.						
			¹ 1,5 cm Gips-Innenputz und 2cm Leichtputz als Außenputz					Gesamt	0



JASTO PLAN THERM

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen					Einheitspreis	Gesamtpreis
			Mauerwerk aus JASTO PLAN Therm Steinen mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO λ_R 014-4					€/m ³	€
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	U-Wert ¹ W/m ² *K	Festigkeits- klasse N/mm ²		
1.38		m ³	240	0,60	16	0,50	4		
1.39		m ³	300	0,55	20	0,41	4		
1.40		m ³	365	0,55	12	0,35	4		
			vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO Dünnbettmörtel N liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF, Bauplatten oder Höhen- und Längenausgleichsteine zu verwenden.						
			Mauerwerk aus JASTO PLAN Therm Steinen mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO λ_R 016-4						
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	U-Wert ¹ W/m ² *K	Festigkeits- klasse N/mm ²		
1.41		m ³	240	0,65	16	0,56	4		
			vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO Dünnbettmörtel N liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF, Bauplatten oder Höhen- und Längenausgleichsteine zu verwenden.						
			¹ 1,5 cm Gips-Innenputz und 2cm Leichtputz als Außenputz					Gesamt	0

JASTO PLAN THERM

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen					Einheitspreis	Gesamtpreis
			PLAN Therm Ergänzungssteine					€/m ³	€
								Übertrag	0,00
			Bezeichnung	Festigkeits- klasse N/mm ²	Wanddicke mm	Format DF	Rohdichte Kg/dm ³		
1.42	m ³		Standard	2	115	2	0,6		
1.43	m ³		17,5 Vollstein	2	175	3	0,6		
			24,0						
1.44	m ³		Mehrzweck	2	240	4	0,6		
			30,0						
1.45	m ³		Mehrzweck	2	300	5	0,6		
1.46	m ³		36,5 Bauplatte	2	365	6	0,6		
1.47	m ³		Standard	4	115	2	0,7		
1.48	m ³		17,5 Vollstein	4	175	3	0,7		
			24,0						
1.49	m ³		Mehrzweck	4	240	4	0,7		
			30,0						
1.50	m ³		Mehrzweck	4	300	5	0,7		
1.51	m ³		36,5 Bauplatte	4	365	6	0,7		
			PLAN Höhenausgleichsteine λ_R 010						
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	U-Wert ¹ W/m ² *K	Festigkeits- klasse N/mm ²		
1.52	m ³		30,0	0,45	10	0,33	2		
1.53	m ³		36,5	0,45	6	0,28	2		
			PLAN Höhenausgleichsteine λ_R 013						
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	U-Wert ¹ W/m ² *K	Festigkeits- klasse N/mm ²		
1.54	m ³		30,0	0,55	10	0,39	4		
1.55	m ³		36,5	0,55	6	0,32	4		
								Gesamt	0,00



JASTO PLAN PHON

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen					Einheitspreis	Gesamtpreis
2.0		m³	Mauerwerk aus JASTO PLAN PHON Schalldämmsteinen mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO 15,0 PHON					Übertrag	0,00
			Wanddicke	Rohdichte	Format	Festigkeits - klasse	Schall R`w dB ein/zwei schalig		
			mm	kg/dm³	DF	N/mm²			
			150	2,00	5	V 20	50/70		
vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO -Dünnbettmörtel N liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF oder Bauplatten zu verwenden									
2.1 2.2 2.3 2.4		m³	Mauerwerk aus JASTO PLAN PHON Schalldämmsteinen mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO 17,5 PHON						
			Wanddicke	Rohdichte	Format	Festigkeits - klasse	ein/zwei schalig		
			mm	kg/dm³	DF	N/mm²			
			175	1,80	6	V 12	50/71		
			175	2,00	6	V 12	52/72		
			175	2,00	6	V 20	52/72		
175	2,20	6	V 20	53/73					
vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO -Dünnbettmörtel N liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF oder Bauplatten zu verwenden									
							Gesamt	0,00	



JASTO PLAN PHON

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen					Einheitspreis	Gesamtpreis
2.5		m³	Mauerwerk aus JASTO PLAN PHON Schalldämmsteinen mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO 20,0 PHON					€/m³	€
								Übertrag	0,00
			Wanddicke	Rohdichte	Format	Festigkeits - klasse	Schall R`w dB ein/zwei schalig		
			mm	kg/dm³	DF	N/mm²			
			200	2,00	7	20	53/73		
vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO -Dünnbettmörtel N liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF oder Bauplatten zu verwenden									
2.6 2.7 2.8 2.9		m³	Mauerwerk aus JASTO PLAN PHON Schalldämmsteinen mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO 24,0 PHON						
			Wanddicke	Rohdichte	Format	Festigkeits - klasse	Schall R`w dB ein/zwei schalig		
			mm	kg/dm³	DF	N/mm²			
			240	1,80	8	V 12	54/74		
			240	2,00	8	V 12	55/75		
			240	2,00	8	V 20	55/75		
240	2,20	8	V 20	56/76					
vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO -Dünnbettmörtel N liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF oder Bauplatten zu verwenden									
							Gesamt	0,00	



JASTO PLAN PHON

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen					Einheitspreis	Gesamtpreis
							€/m³	€	
							Übertrag	0,00	
			JASTO PLAN Phon Ergänzungssteine						
				Festigkeits - klasse N/mm²	Wanddicke mm	Format DF	Rohdichte Kg/dm³		
2.10		m³	Standard	20	115	2	2,0		
2.11		m²	11,5 Bauplatte N+F	20	115	8	2,0		
2.12		m³	17,5 Vollstein	20	175	3	2,0		
2.13		m³	24,0 Mehrzweck	20	240	4	2,0		
2.14		m³	30,0 Mehrzweck	20	300	5	2,0		
2.15		m³	36,5 Mehrzweck	20	365	6	2		
								Gesamt	0,00



JASTO PLAN HOHLBLÖCKE

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen					Einheitspreis	Gesamtpreis
			Mauerwerk der Hintermauerschale für 2-schaliges Mauerwerk mit Luftschicht und Dämmung und/oder tragende Innen-, Außenwände mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO 17,5 HBL					€/m³	€
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm³	Format DF	U-Wert ¹ W/m²*K	Festigkeit- Klasse N/mm²		
3.0		m³	175	0,90	12	0,37	2		
3.1		m³	175	1,00	12	0,52	4		
3.2		m³	175	1,20	12	0,60	6		
			vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO -Dünnbettmörtel N liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF oder Bauplatten zu verwenden						
			Mauerwerk der Hintermauerschale für 2-schaliges Mauerwerk mit Luftschicht und Dämmung und/oder tragende Innen-, Außenwände mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO 24,0 HBL						
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm³	Format DF	U-Wert ¹ W/m²*K	Festigkeit- Klasse N/mm²		
3.3		m³	240	0,80	16	0,31	2		
3.4		m³	240	1,00	8	0,45	4		
3.5		m³	240	0,90	16	0,34	4		
3.6		m³	240	1,20	8	0,53	6		
			vermauern nach JASTO -Werksvorschriften JASTO -Dünnbettmörtel N liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF oder Bauplatten zu verwenden ¹ verputzt innen mit 1,5 cm Gipsinnenputz λ_R 0,35 W/mK und 8 cm Wärmedämmverbundsystem λ_R 0,035 W/mK vermörtelt mit Dünnbettmörtel						
								Gesamt	0,00

JASTO PLAN HOHLBLÖCKE



Pos.	Menge	Einheit	Leistungen					Einheitspreis	Gesamtpreis
								€/m³	€
3.7		m³	Mauerwerk der Hintermauerschale für 2-schaliges Mauerwerk mit Luftschicht und Dämmung und/oder tragende Innen-, Außenwände mit mörtelfreier Stossfugenverzahnung JASTO 30,0 HBL					Übertrag	0,00
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm³	Format DF	U-Wert ¹ W/m²*K	Festigkeitsklasse N/mm²		
			300	1,00	10	0,52	4		
			vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO -Dünnbettmörtel N liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF oder Bauplatten zu verwenden						
3.8 3.9		m³ m³	Mauerwerk der Hintermauerschale für 2-schaliges Mauerwerk mit Luftschicht und Dämmung und/oder tragende Innen-, Außenwände mit mörtelfreier Stossfugenverzahnung JASTO 36,5 HBL						
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm³	Format DF	U-Wert ¹ W/m²*K	Festigkeitsklasse N/mm²		
			365 365	1,00 1,20	12 12	0,46 0,60	4 6		
			vermauern nach JASTO -Werksvorschriften JASTO -Dünnbettmörtel N liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF oder Bauplatten zu verwenden ¹ verputzt innen mit 1,5 cm Gipsinnenputz λ_R 0,35 W/mK und 8 cm Wärmedämmverbundsystem λ_R 0,035 W/mK vermörtelt mit Dünnbettmörtel						
								Gesamt	0,00



JASTO PLAN HOHLBLÖCKE

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen					Einheitspreis	Gesamtpreis
								€/m ³	€
								Übertrag	0,00
JASTO PLAN Klassik Ergänzungssteine									
			Bezeichnung	Festigkeitsklasse N/mm ²	Wanddicke mm	Format DF	Rohdichte Kg/dm ³		
3.10		m ³	Standard	4	115	2	1,0		
3.11		m ²	11,5 Lochbauplatte N + F	2	115	8	1,0		
3.12		m ²	11,5 Bauplatte N + F	2	115	8	1,0		
3.13		m ²	11,5 Bauplatte N + F	4	115	8	1,0		
3.14		m ³	17,5 Vollstein	4	175	3	1,0		
3.15		m ³	24 Mehrzweck	4	240	4	1,0		
3.16		m ³	30 Mehrzweck	4	300	5	1,0		
3.17		m ³	36,5 Mehrzweck	4	365	6	1,0		
							Gesamt	0,00	



JASTO KLASSIK THERM

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen					Einheitspreis	Gesamtpreis
			Mauerwerk der tragenden Außenwände mit mörtelfreier JASTO -Stoßfugenverzahnung					Übertrag	0,00
			JASTO λ_R 011/2						
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	U-Wert ¹ W/m ² *K	Festigkeits- klasse N/mm ²		
4.0		m ³	300	0,45	20	0,33	2		
4.1		m ³	365	0,45	12	0,28	2		
			vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO -Leichtmauermörtel liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen Als Ergänzungssteine sind JASTO Therm Vollsteine 2DF - 6DF oder Bauplatten zu verwenden						
			Mauerwerk der tragenden Außenwände mit mörtelfreier JASTO -Stoßfugenverzahnung						
			JASTO λ_R 012/2						
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	U-Wert ¹ W/m ² *K	Festigkeits- klasse N/mm ²		
4.2		m ³	240	0,50	16	0,44	2		
4.3		m ³	300	0,45	20	0,37	2		
			vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO -Leichtmauermörtel liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen Als Ergänzungssteine sind JASTO Therm Vollsteine 2DF - 6DF oder Bauplatten zu verwenden						
			¹ 1,5 cm Gips-Innenputz und 2 cm Leichtputz als Außenputz					Gesamt	0,00



JASTO KLASSIK THERM

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis																				
4.4		m ³	Mauerwerk der tragenden Außenwände mit mörtelfreier JASTO -Stoßfugenverzahnung	€/m ³	€																				
			JASTO λ_R 013/2	Übertrag	0,00																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wanddicke mm</th> <th>Rohdichte kg/dm³</th> <th>Format DF</th> <th>U-Wert ¹ W/m²*K</th> <th>Festigkeitsklasse N/mm²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>175</td> <td>0,55</td> <td>12</td> <td>0,62</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	U-Wert ¹ W/m ² *K	Festigkeitsklasse N/mm ²	175	0,55	12	0,62	2												
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	U-Wert ¹ W/m ² *K	Festigkeitsklasse N/mm ²																		
175	0,55	12	0,62	2																					
vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO -Leichtmauermörtel liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen Als Ergänzungssteine sind JASTO Therm Vollsteine 2DF - 6DF oder Bauplatten zu verwenden																									
4.5 4.6 4.7		m ³ m ³ m ³	Mauerwerk der tragenden Außenwände mit mörtelfreier JASTO -Stoßfugenverzahnung																						
			JASTO λ_R 014/4																						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wanddicke mm</th> <th>Rohdichte kg/dm³</th> <th>Format DF</th> <th>U-Wert ¹ W/m²*K</th> <th>Festigkeitsklasse N/mm²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>240</td> <td>0,60</td> <td>16</td> <td>0,50</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>0,55</td> <td>20</td> <td>0,41</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>365</td> <td>0,55</td> <td>12</td> <td>0,35</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	U-Wert ¹ W/m ² *K	Festigkeitsklasse N/mm ²	240	0,60	16	0,50	2	300	0,55	20	0,41	2	365	0,55	12	0,35	2		
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	U-Wert ¹ W/m ² *K	Festigkeitsklasse N/mm ²																		
			240	0,60	16	0,50	2																		
300	0,55	20	0,41	2																					
365	0,55	12	0,35	2																					
vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit JASTO -Leichtmauermörtel liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen Als Ergänzungssteine sind JASTO Therm Vollsteine 2DF - 6DF oder Bauplatten zu verwenden																									
¹ 1,5 cm Gips-Innenputz und 2 cm Leichtputz als Außenputz	Gesamt	0,00																							



JASTO KLASSIK THERM Ergänzungssteine

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung	Festigkeit N/mm ²	Wand - dicke mm	Format DF	Rohdichte Kg/dm ³	Einheits- preis	Gesamtpreis
								€/m ³	
4.8		m ³	Standard	2	115	2	0,6	Übertrag	0,00
4.9		m ³	17,5 Vollstein	2	175	3	0,6		
4.10		m ³	Mehrzweck	2	300	5	0,6		
4.11		m ³	36,5 Bauplatte	2	365	6	0,6		
4.12		m ³	NF	4	115	NF	0,7		
4.13		m ³	Mehrzweck	4	300	5	0,7		
4.14		m ³	36,5 Bauplatte	4	365	6	0,7		
								Gesamt	0,00

JASTO KLASSIK THERM U-STEINE

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen				Einheits- preis	Gesamtpreis
							€/Stk.	
						Übertrag	0,00	
			Bezeichnung	Wanddicke mm	Rohdichte Kg/dm ³			
4.16		Stk.	24,0	240	0,7			
4.17		Stk.	30,0	300	0,7			
4.18		Stk.	36,5	365	0,7			
						Gesamt	0,00	



JASTO KLASSIK THERM

JASTO KLASSIK THERM - LEICHTMAUERMÖRTEL

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen		Einheitspreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	Zum Vermörteln von	Übertrag	0,00
4.19		m ³	LM 21 37 Liter/Sack	Thermsteinen im Dickbettverfahren		
					Gesamt	0,00



JASTO KLASSIK PHON

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen					Einheitspreis	Gesamtpreis
5.1 5.2 5.3		m ³ m ³ m ³	Mauerwerk aus JASTO KLASSIK PHON Schalldämmsteinen mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO 17,5 PHON					€/m ³	€
								Übertrag	0,00
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	Festigkeits - klasse N/mm ²	ein/zwei schalig		
			175	1,80	6	V 12	51/71		
			175	2,00	6	V 12	52/72		
			vermauern nach JASTO - Werkvorschriften mit Normalmörtel MG II - IIa - III liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF oder Bauplatten zu verwenden						
5.4 5.5 5.6		m ³ m ³ m ³	Mauerwerk aus JASTO KLASSIK PHON Schalldämmsteinen mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO 24,0 PHON						
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	Festigkeits - klasse N/mm ²	Schall R ^w dB ein/zwei schalig		
			240	1,80	8	V 12	54/74		
			240	2,00	8	V 12	55/76		
			240	2,00	8	V 20	55/75		
			vermauern nach JASTO - Werkvorschriften mit Normalmörtel MG II - IIa - III liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF oder Bauplatten zu verwenden						
						Gesamt	0,00		



JASTO KLASSIK PHON

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen			Einheitspreis	Gesamtpreis
						€/m³	€
						Übertrag	0,00
JASTO PLAN Phon Ergänzungssteine							
			Bezeichnung	Festigkeits - klasse N/mm²	Wanddicke mm	Format DF	Rohdichte Kg/dm³
5.7		m³	NF	20,00	115	NF	2,0
5.8		m³	Standard	20	115	2	2,0
5.9		m²	11,5 Bauplatte N+F	20	115	8	2,0
5.10		m³	17,5 Vollstein	20	175	3	2,0
5.11		m³	30,0 Mehrzweck	20	300	5	2,0
5.12		m³	36,5 Mehrzweck	20	365	6	2,0
						Gesamt	0,00

JASTO KLASSIK HOHLBLÖCKE



Pos.	Menge	Einheit	Leistungen					Einheitspreis	Gesamtpreis
								€/m³	€
6.1 6.2		m³ m³	Mauerwerk der Hintermauerschale für 2-schaliges Mauerwerk mit Luftschicht und Dämmung und/oder tragende Innen-, Außenwände mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO 17,5 HBL					Übertrag	0,00
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm³	Format DF	Wärmeleit- fähigkeit λ_R W/mK	Festigkeit- Klasse N/mm²		
			175	0,9	12	0,46	2		
			175	1,0	12	0,52	4		
			vermauern nach JASTO - Werksvorschriften mit Normalmörtel MG II - IIa - III liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF oder Bauplatten zu verwenden						
6.3 6.4		m³ m³	Mauerwerk der Hintermauerschale für 2-schaliges Mauerwerk mit Luftschicht und Dämmung und/oder tragende Innen-, Außenwände mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO 24,0 HBL						
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm³	Format DF	Wärmeleit- fähigkeit λ_R W/mK	Festigkeit- Klasse N/mm²		
			240	0,8	16	0,35	2		
			240	0,9	16	0,39	4		
			vermauern nach JASTO - Werksvorschriften mit Normalmörtel MG II - IIa - III liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF oder Bauplatten zu verwenden						
								Gesamt	0,00

JASTO KLASSIK HOHLBLÖCKE



Pos.	Menge	Einheit	Leistungen					Einheitspreis	Gesamtpreis
6.6		m ³	Mauerwerk der Hintermauerschale für 2-schaliges Mauerwerk mit Luftschicht und Dämmung und/oder tragende Innen-, Außenwände mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO 30,0 HBL					€/m ³	€
								Übertrag	
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	Wärmeleit- fähigkeit λ_R W/mK	Festigkeit- Klasse N/mm ²		
			300	0,9	10	0,46	4		
vermauern nach JASTO - Werksvorschriften mit Normalmörtel MG II - IIa - III liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF oder Bauplatten zu verwenden									
6.7		m ³	Mauerwerk der Hintermauerschale für 2-schaliges Mauerwerk mit Luftschicht und Dämmung und/oder tragende Innen-, Außenwände mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung JASTO 36,5 HBL						
								Übertrag	
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm ³	Format DF	Wärmeleit- fähigkeit λ_R W/mK	Festigkeit- Klasse N/mm ²		
			365	0,9	12	0,46	4		
vermauern nach JASTO - Werksvorschriften mit Normalmörtel MG II - IIa - III liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF oder Bauplatten zu verwenden									
						Gesamt	0,00		



JASTO KLASSIK HOHLBLÖCKE

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen			Einheitspreis	Gesamtpreis
						€/m³	€
						Übertrag	0,00
JASTO KLASSIK HOHLBLÖCKE Ergänzungssteine							
			Bezeichnung	Festigkeitsklasse N/mm²	Wanddicke mm	Format DF	Rohdichte Kg/dm³
6.8	m³		NF	4	115	NF	1,2
6.9	m³		Standard	4	115	2	1,2
6.10	m³		17,5 Vollstein	4	175	3	1,2
6.11	m³		30,0 Mehrzweck	4	300	5	1,2
6.12	m³		36,5 Mehrzweck	4	365	6	1,2
6.13	m²		9,5 Bauplatte	2	95	7	1,0
6.14	m²		11,5 Bauplatte	2	115	8	1,2
6.16	m²		11,5 Bauplatte N + F	2	115	8	0,9
6.17	m²		11,5 Bauplatte N + F	2	115	8	1,2
6.18	m²		11,5 Bauplatte N + F	4	115	8	1,2
6.19	m²		11,5 Lochbauplatte N + F	2	115	8	1,0
6.20	m³		6,0 Bimsdiele		60		1,0
6.21	m³		17,5 U-Stein		175		1,0
6.22	m³		24,0 U-Stein		240		1,0
6.23	m³		30,0 U-Stein		300		1,0
6.24	m³		36,5 U-Stein		365		1,0
6.25	m³		17,5 Gurtwicklerkasten		175		
6.26	m³		24,0 Gurtwicklerkasten		240		
6.27	m³		30,0 Gurtwicklerkasten		300		
6.28	m³		36,5 Gurtwicklerkasten		365		
Flachstürze nichttragend bis 150 cm Länge							
			Bezeichnung	Maße			
6.29	lfm		Flachsturz	95x115			
6.30	lfm		Flachsturz	115x113			
6.31	lfm		Flachsturz	115x75			
6.32	lfm		Flachsturz	175x113			
6.33	lfm		Flachsturz	175x75			
vermauern nach JASTO - Werksvorschriften mit Normalmörtel MG II - IIa - III liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Als Ergänzungssteine sind JASTO Vollsteine 2 DF bis 6 DF oder Bauplatten zu verwenden							
						Gesamt	0,00



JASTO KLASSIK FORMAT LUXEMBURG

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen				Einheitspreis	Gesamtpreis
			Mauerwerk der Hintermauerschale für 2-schaliges Mauerwerk mit Luftschicht und Dämmung und/oder tragende Innen-, Außenwände mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung				€/m³	€
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm³	Format DF	Festigkeits-Klasse N/mm²		
7.0		m³	17,5 HBL MT ¹	1,2		6		
7.1		m³	24,0 HBL MT ¹	1,2		6		
7.2		m³	30,0 HBL MT ¹	1,2		6		
7.3		! m²	11,5 Lochplatte MT ¹	1,2		6		
7.4		m³	Standard mit Griffloch	1,80	2	12		
7.5		m³	17,5 Vollstein m. Griffloch	1,80	3	12		
			vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit Normalmörtel MG II - Ila - III liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen.					
			¹ MT = Mörteltasche (Stoßfuge zu vermörteln)				Gesamt	0,00

JASTO KLASSIK FORMAT Belgien

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen				Einheitspreis	Gesamtpreis
			Mauerwerk der Hintermauerschale für 2-schaliges Mauerwerk mit Luftschicht und Dämmung und/oder tragende Innen-, Außenwände mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung				€/m³	€
			Wanddicke mm	Rohdichte kg/dm³	Format DF	Festigkeits-Klasse N/mm²		
7.6		m³	14,0 HBL	0,9		2		
7.7		m³	14,0 HBL	1,0		4		
7.8		m³	19,0 HBL	0,9		2		
7.9		m³	19,0 HBL	1,0		4		
			vermauern nach JASTO -Werksvorschriften mit Normalmörtel MG II - Ila - III liefern und herstellen einschließlich aller Nebenleistungen.					
							Gesamt	0,00