

Informationen zu JASTO Dünnbettmörtel (DBM)



Gerne ermitteln wir wie bisher für Ihre Baustellen den DBM-Bedarf und die DBM-Sorten.

Dabei sind folgende Hinweise bei u.g. Produkten zu berücksichtigen:

DBM L (Leicht): 15 kg je Sack, Ergiebigkeit je Sack 22 l zu verwenden bei:			
24,0 λ _R	30,0 λ _R	36,5 λ _R	42,5 λ _R
- 0,10-2	- 0,07-2 - 0,08-2 - 0,09-2 - 0,09-4 - 0,10-2 - 0,10-4 - 0,11-4	- 0,07-2, Z-Stein - 0,07-2, Z-Stein - 0,08-2 - 0,08-2, Z-Stein - 0,09-2, - 0,09-2, Z-Stein - 0,09-4 - 0,09-4, Z-Stein - 0,10-2 - 0,10-4, Z-Stein - 0,11-4 - 0,11-4, Z-Stein	- 0,08-2, Z-Stein - 0,09-2, Z-Stein - 0,09-4, Z-Stein - 0,10-4, Z-Stein

DBM N (Normal): 20 kg je Sack, Ergiebigkeit je Sack 15 l zu verwenden bei:
JASTO Plansteinen, die nicht mit DBM L verarbeitet werden

Bedarfstabelle (ca.)					
Mauerwerks- breite	Sorte DBM	Liter je m ²	Sack je Palette (Unterschiede wegen versch. VE)		
			Therm	Hohlblock	Phon
11,5 cm, 8 DF	N	1,3	0,9	0,9	0,7
15,0 cm, 5 DF	N	1,8	-.-	-.-	0,5
17,5 cm, 12 DF	N	2,1	1,0	0,9	0,5
20,0 cm, 7 DF	N	2,4	-.-	-.-	0,5
24,0 cm, 8 DF	N	2,8	-.-	0,9	0,7
24,0 cm, 16 DF	N	2,8	1,0	0,9	-.-
24,0 cm, 16 DF	L	2,8	-.-	0,8	-.-
30,0 cm, 10 DF	N	3,5	1,0	0,9	-.-
30,0 cm, 20 DF	N	3,5	1,0	-.-	-.-
30,0 cm, 20 DF	L	3,5	0,7	-.-	-.-
36,5 cm, 12 DF	N	4,3	1,0	1,0	-.-
36,5 cm, 12 DF	L	4,3	0,7	-.-	-.-
36,5 cm, 18 DF	L	4,3	0,6	-.-	-.-
36,5 cm, 12 DF	L	4,3	0,8	-.-	-.-
42,5 cm, 24 DF	L	5,2	0,6	-.-	-.-

Die genannten Angaben (Liter/m²) basieren auf durchschnittlichen Verbrauchswerten. Abweichungen im Verbrauch durch effizienten Einsatz oder Mehrbedarf sind baustellenbezogen möglich.

Jakob Stockschläder GmbH & Co. KG, Koblenzer Straße 58, 56299 Ochtendung
 Tel. 02625 / 96 36-60 - Fax 02625/ 96 36-70
 www.jasto.de - info@jasto.de