

www.jasto.de | Februar 2020

Elegantline-Mauer - Produktneuheit 2020 in der Gartenwelt

Eine unserer Produktneuheiten in diesem Jahr ist die Elegantline-Mauer. Mit dieser schönen Mauer haben wir ein Gestaltungselement für Liebhaber entwickelt, die klassische Eleganz und schnörkelloses Design bevorzugen. Die Mauer besteht aus Hohlelementen, die verfüllt werden können. Durch ihr geringes Gewicht (Grundstein 25,5 kg/Stück) im Vergleich zu Vollblöcken gewährleistet sie eine „leichte“ Verarbeitung. Die Mauer ist als Grundstein mit den Maßen 60 x 30 x 12,5 cm, Halbstein in 30 x 30 x 12,5 cm sowie entsprechenden End- und Abdecksteinen erhältlich. Die vier Farben kristall-anthrazit, anthrazit-nuanciert, anthrazit-weiß-nuanciert und korall komplettieren den modernen und eleganten Look. Abb. zeigt anthrazit-weiß-nuanciert.



Noch bessere technische Werte bei Außenmauerwerk

Wärme-, Schall- und Brandschutz sind die wichtigsten Eigenschaften eines Baustoffs, das trifft auch auf Plansteine zu, die für monolithisches Außenmauerwerk eingesetzt werden. Wir haben die brandschutztechnischen Eigenschaften der Außenwandsteine in aufwendigen Versuchen nachgewiesen, alle erfüllen mindestens die Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse F 90A nach DIN 4102.

Der Wärmeschutz eines Steins bzw. des daraus errichteten Mauerwerks ist entscheidend von der Rohdichte abhängig, in der Regel gilt: je leichter der Stein, desto besser die Wärmedämmung, je schwerer der Stein, desto besser die Schalldämmung.

Um diese beiden eigentlich widerstrebenden Eigenschaften auf einen Nenner zu bringen, ist uns nun ein weiterer **entscheidender Schritt** gelungen. Bei gleichbleibender sehr niedriger Wärmeleitfähigkeit werden die **JASTOPLAN Thermsteine** in **höheren Rohdichteklassen** angeboten. Die Wärmeleitfähigkeit 0,10 W/mK erreichen wir bei ungefüllten Steinen in der Rohdichteklasse 0,50 statt wie bisher in der RDK 0,45, gefüllte Steine (JASTOPLAN Kombi mD) erreichen bei einer Rohdichte von 0,50 sogar eine verbesserte Wärmeleitfähigkeit von 0,09 W/mK.

Diese höheren Rohdichteklassen wirken sich direkt auf die Schalldämmung aus, das Direktschalldämmmaß einer 36,5 cm dicken Wand **verbessert sich** damit **um 1,2 bis 1,3 dB**. [Unter diesem Link haben wir alle Angaben für Sie zusammengefasst.](#)

Jakob Stockschläder GmbH & Co. KG
Koblenzer Str. 58, 56299 Ochtendung
Tel.: 02625 96 36-60, Fax: 02625 96 36-70
Wenn Sie diesen Newsletter abbestellen möchten,
schicken Sie uns bitte eine E-Mail an info@jasto.de

RANDNOTIZ

Neuer JASTO-Imagefilm

Wer mit Leidenschaft bei der Sache ist, der wird etwas bewegen. Wir setzen es uns zum Ziel, unsere Arbeit jeden Tag so auszuführen, dass unsere Kunden zufrieden sind. Dies möchten wir auch durch unseren neuen Imagefilm vermitteln.

Erhalten Sie einen umfassenden Einblick in unser Familienunternehmen. Der Film stellt die Menschen und ihre tägliche Arbeit in den Vordergrund und zeigt, was und vor allem wer JASTO in seiner über 70-jährigen Geschichte zu dem Unternehmen gemacht hat, was es heute ist.

Viel Spaß beim Anschauen!

<https://www.jasto.de/unternehmen/jasto-tv/>



Fragen oder Anregungen? Auf der Suche nach weiteren Infos?

Senden Sie uns einfach eine E-Mail an info@jasto.de oder rufen Sie uns an unter 02625 96 36-60.