

EASY PROTECT ETC

Imprägnierung
Art.-Nr.: 00011-0080

Produkt Information:

Eigenschaften:

- lösemittelfrei und alkalibeständig
- Verbesserung des Frosttaumittelwiderstandes
- hervorragender Schutz vor Carbonatisierung
- schnelltrocknend

Anwendung:

für alle mineralischen Untergründe

EASY PROTECT ETC ist eine hydrophobierende Imprägnierung die zum nachträglichen Schutz bereits verlegter Betonwaren verwendet wird. EASY PROTECT ETC bildet eine wasserabweisende Oberfläche jedoch ohne starken Abperleffekt. Damit kann der Schmutz mit Wasser unterwandert und abgelöst werden. EASY PROTECT ETC verhindert das Vergrünen und Vermoosen auf bereits verlegten Betonwaren. EASY PROTECT ETC verändert nicht den Farbton, ist nicht filmbildend und daher hervorragend geeignet zur dauerhaften Imprägnierung von mineralischen Stoffen. EASY PROTECT ETC nicht auf nasse oder schon vorher imprägnierte/beschichtete Oberflächen anwenden.

Es ist notwendig, die mit öl-, und fetthaltigen sowie anderen Schmutzpartikeln kontaminierten Oberflächen abzureinigen, bevor diese eintrocknen. Falls bereits Öl- oder Fettflecken eingetrocknet sind, empfehlen wir für die Abreinigung unseren ÖLENTFERNER. Die Imprägnierung wird mit Schaumstoffwalze aufgetragen. EASY PROTECT ETC ist verarbeitungsfertig und sollte nur in einem Arbeitsgang aufgetragen werden. Um den endgültigen Effekt zu beurteilen, muss immer auf einem für die Endanwendung repräsentativen Untergrund eine Testfläche angelegt werden.

Verbrauch:

150 – 200 g/m²

Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, da die tatsächliche Auftragsmenge sowohl von der Oberflächenstruktur als auch von der Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig ist.

Die benutzten Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen oder in Wasser zu stellen. Das angetrocknete Produkt lässt sich nachträglich nur schwer entfernen.

Technische Daten:

Form: flüssig
Farbe: milchig
Dichte: 1,01 ± 0,02 g/ml

Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr. Die Lagertemperatur darf 30 °C nicht übersteigen. Vor Gebrauch kurz aufrühren.

Lieferform/Gebinde:

Flaschen 1l und Kannen 5l
Weitere Liefermengen auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird empfohlen.

Bei Verwendung ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde).

Nicht versprühen.

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

Verwendung an Industriestandorten

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:

Rollen/Streichen: 8 Stunden/Tag

Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:

Rollen/Streichen: 8 Stunden/Tag

Verwendung Verbraucher

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:

Rollen/Streichen: 8 Stunden/Tag