

ÖLENTFERNER-SPRAY

Ölfleckenentferner

Eigenschaften:

- biologisch abbaubar
- geringer Dampfdruck
- sichere Anwendung

Anwendung:

für alle zementgebundenen Baustoffe, Klinker, Estrich sowie Natur- und Verbundstein

ÖLENTFERNER-SPRAY ist ein Reiniger, der speziell für die Entfernung von Ölflecken aller Art entwickelt worden ist. Aufgrund der hohen Lösekraft von Ölentferner benötigt man nur geringe Mengen an Wirkstoff um Ölflecken zu entfernen. ÖLENTFERNER-SPRAY basiert auf Naturprodukten, ist aromatenfrei und biologisch abbaubar. Durch den Einsatz von ÖLENTFERNER-SPRAY erfolgt nahezu keine Luftbelastung, da der Dampfdruck des Reinigers sehr gering ist. Der hohe Flammpunkt bietet eine optimale Sicherheit in der Anwendung.

ÖLENTFERNER-SPRAY wird unverdünnt mit dem Sprühgerät direkt auf das zu reinigende Objekt aufgesprüht. Nach kurzer Einwirkzeit kann ÖLENTFERNER -SPRAY mit Wasser (und/oder mit einem Tuch) entfernt werden.

Verbrauch:

Anwendungsbezogen bis zum optimalen Reinigungseffekt. Die Anwendung kann beliebig oft bis zur restlosen Reinigung wiederholt werden.

Führen Sie grundsätzlich einen Vorversuch durch, um Farbtonveränderungen des zu behandelnden Untergrundes zu vermeiden.

Technische Daten:

Form: Aerosol
Farbe: weißlich

Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C)

Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

Vor jedem Gebrauch muss das Material geschüttelt werden.

Lieferform/Gebinde:

Spray-Dose à 500 ml

Genaue Liefermenge auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Zur Vermeidung von brennbaren Dampf-/Luftgemischen für ausreichende Belüftung sorgen. Aerosol nicht einatmen. Berührungen mit den Augen und mit der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Hochentzündlich. Reizt die Augen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder/rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Für ordnungsgemäße Entsorgung Dose völlig leer sprühen! Enthält >30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe. Entspricht der Europäischen Detergenzienverordnung (EG) 648/2004.

Schutzhandschuhe erforderlich. Schutzbrille empfohlen.

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.