

ROSTLÖSER

Säurefreier Rostumwandler
Art.-Nr.: 02000-2040

Produkt Information:

Eigenschaften:

- sehr hohe Eindringtiefe
- säurefrei
- für säureempfindliche Natursteine geeignet

Anwendung:

für alle Natur- und Betonoberflächen

ROSTLÖSER eignet sich sowohl für die Innen- als auch Außenanwendung und entfernt schonend Rostablagerungen. Eine eintretende violette Verfärbung und der typische, unangenehme Geruch sind Zeichen für die Wirksamkeit. Die violette Verfärbung auf hellen Steinen verschwindet nach einiger Zeit durch UV-Einstrahlung. Für eine schnelle Beseitigung der violetten Verfärbung kann mit einem alkalischen Reiniger, z. B. Reiniger T – Konzentrat, nachbehandelt werden.

Die zu reinigende Oberfläche mit klarem Wasser abspülen und kurz abtrocknen lassen. Ein matfeuchter Untergrund ist zu bevorzugen. Die Verarbeitungstemperatur liegt zwischen + 15 °C und + 25 °C. Die Wirksamkeit steigt mit Erhöhung der Umgebungstemperatur. ROSTLÖSER unverdünnt auf die zu reinigende Rostverfärbungen aufsprühen. Ca. 5 – 15 Min. einwirken lassen, dann mit Schwamm, Schrubber oder Bürste nachbearbeiten. Mit reichlich klarem Wasser nachspülen. Bei stärkeren oder älteren Rostflecken kann eine Wiederholung der Reinigung notwendig sein. Führen Sie grundsätzlich einen Vorversuch durch, um Farbtonveränderungen des zu behandelnden Untergrundes zu vermeiden.

Verbrauch:

50 - 100 g/m²

Anwendungsbezogen bis zum optimalen Reinigungseffekt. Die Anwendung kann beliebig oft bis zur restlosen Reinigung wiederholt werden.

Das Produkt darf nicht eintrocknen.

Nie mit anderen Chemikalien oder Reinigern vermischen. Von Oxidationsmitteln, wie z. B. Wasserstoffperoxid fernhalten.

Technische Daten:

Form: flüssig
Farbe: farblos bis hellrosa
Dichte: 1,15 ± 0,02 g/ml

Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

Lieferform/Gebinde:

Sprühflasche 500 ml

REMEI

Blomberg GmbH & Co. KG

Industriestraße 19 | D-32825 Blomberg
Tel. +49 5235 963-0 | Fax +49 5235 963-230
info@remei.de | www.remei.de**BPB**

Beton- und Prüftechnik Blomberg GmbH & Co. KG

Niederlandsstraße 11 | D-32825 Blomberg
Tel. +49 5235 99459-0 | Fax +49 5235 99459-20
kontakt@bpb-info.de | www.bpb-info.de**Sicherheitsvorschriften:**

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutzhandschuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verwenden.

Bei Reinigungsarbeiten ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde) oder Absaugvorrichtungen zu verwenden.

Es ist ein ätzender Stoff, der bei kurzzeitigem Hautkontakt sofort mit viel Wasser abgespült werden muss.

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

Verwendung an Industriestandorten

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:

Rollen/Streichen: 8 Stunden/Tag

Sprühen: mit lokaler Absaugung

Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:

Rollen/Streichen: 8 Stunden/Tag

Sprühen: mit lokaler Absaugung oder Außen

Verwendung Verbraucher

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:

Eingesetzte Menge pro Reinigungsvorgang: 1,3 l

1 mal pro Tag

Einsatzhäufigkeit: 128 mal pro Jahr

Innenanwendung: bei guter Belüftung < 20 m³ Raumgröße