

Technische Information

JASTO Gala-Systemkleber

JASTO Gala-Systemkleber

Spezieller Steinkleber mit hoher Standfestigkeit und Klebkraft

- Hohe Standfestigkeit und Klebkraft
- Für Mörtelbettdicken von 1,5-5 mm
- Besonders sicher gegen Ausblühungen
- Flexibel und frostsicher
- Gute Verarbeitungseigenschaften



Verwendungshinweise

Der JASTO Gala-Systemkleber wird für Gartenbauelemente wie Mauerblöcke, Mauerabdeckplatten aber auch für die Verlegung von Platten mit ungleichmäßiger Dicke eingesetzt. Durch die besondere mineralische Formulierung und dem Einsatz spezieller Bindemittel, bietet das Produkt eine sehr hohe Sicherheit gegen Ausblühungen und Frost-Tauwechselbeanspruchungen.

Der Kleber eignet sich für Mörtelbettdicken zwischen 1,5 und 5 mm.

Aufgrund seiner Zusammensetzung kann der JASTO Gala-Systemkleber vielseitig eingesetzt werden. Er ist der ideale Mörtel für Steine aus dem JASTO Bruchstein- oder Burgmauerprogramm in allen angebotenen Größen und Farben, eignet sich aber natürlich auch für andere Betonsteine und für Natursteine.

Verarbeitungsrichtlinien

In ein sauberes Gefäß werden 2,4 l – 2,7 l Wasser vorgegeben und mit dem Inhalt eines Sackes (15 kg) JASTO Gala-Systemkleber intensiv und gründlich vermischt. Nach ca. 3 Minuten Reifezeit nochmals durchmischen. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Er ist entsprechend vorzubereiten und ggf. vorzunässen oder mit einer geeigneten Grundierung zu versehen. JASTO Gala-Systemkleber wird mit einer Zahnkelle aufgezogen. Die Fugen vor der Erhärtung auskratzen oder gestalten und verschmutzte Oberflächen mit sauberem Wasser abwaschen.

Die Verarbeitungszeit beträgt etwa 1,5 Stunden. Der Mörtel darf bei Temperaturen < 5 °C und > 30 °C nicht verarbeitet werden.



Technische Information

JASTO Gala-Systemkleber

Ergiebigkeit und Verbrauch

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der zu verarbeitenden Steine oder Platten. Als Anhaltswert können ca. 1,3 kg/m² und mm Schichtstärke angenommen werden.

Ein Sack JASTO Gala-Systemkleber reicht z. B. für:

Kompantik-Mauer: 1 Sack reicht für ca. 25 lfm.

Nostalgie-Mauer: 1 Sack reicht für ca. 18 lfm.

Burgmauer: 1 Sack reicht für ca. 13 lfm.

Antik-Mauer: 1 Sack reicht für ca. 12,5 lfm.

XL-Mauer: 1 Sack reicht für ca. 10 lfm.

Lagerung

Trocken und sachgerecht

Reinigung/Entsorgung

Mörtelreste eintrocknen lassen und gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. Werkzeuge im frischen Zustand mit Wasser reinigen.

Hinweis:

Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser ausspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Frisches Material ist gegen Frost zu schützen.

Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten.