






JASTO System-Laibungspaket Zur sicheren Montage von großen Fenster- und Türelementen



18 DF (37,2 x 36,5 x 24,9 cm) (5 Steine pro Lage)



12 DF (24,7 x 36,5 x 24,9 cm) (4 Steine pro Lage)



6 DF (12,4 x 36,5 x 24,9 cm) (1 Stein pro Lage)

Mauerwerks- dicke	Wärme- leitfähigkeit λ _Β [W/mK]	Steinfestig- keitsklasse	Stein- Rohdichte- klasse	Charakteristische Druckfestigkeit, fk-Wert [N/mm²]	Artikel-Nr.
36,5 mD*	0,11	4	0,55	2,7	13124
36,5 ULTRA mD*	0,11	4	0,55	2,7	13134

Vorteile auf einen Blick

* mit Deckel

- optimale Steingeometrie bestehend aus geschlitztem Vollblock für besten Wärmeschutz und massivem Vollstein zur absturzsicheren Befestigung von Fenster- und Türelementen
- Einhaltung der erforderlichen Verankerungstiefe sichergestellt
- Einhaltung des Überbindemaßes sichergestellt
- leichte Erkennung der massiven und geschlitzten Steinbereiche durch beidseitig angebrachte Nut, zur schnellen und sicheren Festlegung der Bohrlöcher
- in Verbindung mit allen 36,5er JASTO Therm-Steinen verarbeitbar
- Einbruchs-Widerstandsklasse RC3
- lagenweise erhältlich
- auch als Ultra Therm-Variante erhältlich

Das JASTO System-Laibungspaket ist somit das optimale Produkt, wenn es um die sichere Montage von Fenster- und Türelementen geht.

Ist doch ganz leicht mit dem JASTO System-Laibungspaket