REMEI BPB GmbH & Co. KG
BETRA GmbH

Stand: 01/25
Sachgebiet: Oberflächenschutz

JASTO Premiumpflege

Imprägnierung
Verwendung Verbraucher
Art.-Nr.: 340732000

Produkt Information:

Eigenschaften:
– wässrig und lösemittelfrei
– wasser-, öl- und schmutzabweisend
– verbessert deutlich die Frost- und Tausalzbeständigkeit
– Farbtonvertiefung
– sehr gute Reinigungseigenschaften
– PFOA- und PFOS-frei; enthält PFAS

Anwendung:
für saugfähige Betonoberflächen, Natursteine und mineralische Untergründe

Das Pflegeprodukt wird auf der Trockenseite eingesetzt. Als Pflege aufgetragen, wird die schmutz- und wasserabweisende Wirkung der verlegten, oberflächenveredelten Platten aufgefrischt und verleiht den Platten ein gepflegtes Aussehen. Möglicher Grünbewuchs wird vermindert, eingefärbte Betonwaren erscheinen brillanter und erhalten eine erhöhte Dauerhaftigkeit.

Aggressive Verunreinigungen bitte direkt nach Beaufschlagung aufnehmen.

Der Begriff „PFOA-frei“ bedeutet, dass dieses Produkt eine Konzentration von weniger als 25 ppb PFOA aufweist. Einschließlich seiner Salze und unter 1000 ppb eines oder einer Kombination von PFOA-verwandten Stoffen gemäß der Verordnung (EG) 2017/1000.

EPD:
Dispersion-based products, group 1
EPD-DBC-20220146-IBF1-EN

Verbrauch:
60 - 180 g/m²
Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, da die tatsächliche Auftragsmenge sowohl von der Oberflächenstruktur als auch von der Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig ist.

Direkte Sonneneinstrahlung oder das Entstehen von Staub ist während der Verarbeitung zu vermeiden. Nicht auftragen, wenn innerhalb der nachfolgenden 4 Stunden Regen vorhergesagt wird. Die Oberflächentemperatur sollte mind. 15 °C und max. 30 °C betragen. Die benutzten Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen oder in Wasser zu stellen. Das angetrocknete Produkt lässt sich nachträglich nur schwer entfernen. Verhindern Sie das Eindringen des Produktes in Böden, Kanalisation und Wasserläufen.

Verarbeitung:
Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei sowie frei von jeglicher Substanz sein, die das Eindringen des Produktes behindern könnte.

Das Produkt wird unverdünnt, gleichmäßig im Rollverfahren aufgetragen.

Bei wenig saugenden Flächen darf kein Produktüberschuss auf der Oberfläche verbleiben. Dies kann zu einer Kratzempfindlichkeit der Oberfläche führen. Die Auftragsmenge ist zu reduzieren.

Achtung: Nur auf wasserableitende, gebettete Oberflächen (ohne Nässestau) auftragen.

Um den endgültigen Effekt zu beurteilen, muss immer auf einem für die Endanwendung repräsentativen Untergrund eine Testfläche angelegt werden.

Vor Gebrauch gut aufrühren. Gebinde nach jedem Gebrauch gut verschießen; das Produkt neigt bei Kontakt mit der Luft zur Hautbildung.

Für alle Einsatzbereiche mit normaler Gehbelastung und geringer Fahrbelastung. Der ausgehärtete Anstrichfilm ist nicht dauerhaft weichmacherbeständig. Daher nicht empfohlen für Parkplätze, Garagen etc.

Technische Daten:

Form:	flüssig
Farbe:	weiß
Dichte:	1,02 ± 0,02 g/ml

Lagerung:
Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 12 Monate
Vor Frost, Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen.
Die Lagertemperatur darf 30 °C nicht übersteigen. Vor Verwendung aufrühren.

Lieferform/Gebinde:
Kanister 20 kg + 5 kg, Flaschen 1 l
Weitere Liefermengen auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:
Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutzhandschuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verwenden.

Bei Verwendung ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde).

Beratung:
Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

Verwendung an Industriestandorten:
Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:
Rollen/Streichen: < 480 Minuten/Tag

Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender:
Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:
Rollen/Streichen: < 240 Minuten/Tag

Verwendung Verbraucher:
Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:
Dauer pro Tag: < 480 Minuten
Einsatzhäufigkeit: 4 mal pro Jahr

Umweltexposition:
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Enthaltene Stoffe werden als persistent angesehen.