REMEI BPB GmbH & Co. KG
BETRA GmbH

Stand: 09/26
Sachgebiet: Reinigungsmittel

BPB® KALKEX PRO - X

Absäuerungsflüssigkeit
Art.-Nr.: 320021000

Produkt Information:

Eigenschaften:
– entfernt Calciumkarbonat und andere anorganische Verschmutzungen
– frei von zugesetzten anorganischen Säuren
– setzt während der Verarbeitung keine für Beton schädlichen Salze frei
– geruchsneutral

Anwendung:
für Beton- und Steinflächen sowie Waschbetonplatten, Sichtbetonflächen, Ziegeln, KS-Steinen etc.
für die Reinigung von Arbeitsgeräten und Schalungsträgern

Der Reiniger löst und entfernt wirksam Beton- und Mörtelreste auf Schalungsträgern und Arbeitsgeräten; löst Kalkausblühungen von allen Beton- und Steinflächen.

Verbrauch:
150 - 250 g/m²
Anwendungsbezogen bis zum optimalen Reinigungseffekt. Die Anwendung kann beliebig oft bis zur restlosen Reinigung wiederholt werden.
Das Produkt darf nicht eintrocknen.

Bei säureempfindlichen Oberflächen muss die Verträglichkeit an einer verdeckten Stelle geprüft werden.

Verarbeitung:
Eine Mehrfachanwendung ist möglich. Der zu bearbeitende Beton sollte vor der Anwendung vorgenässt werden. Dabei sollten aber keine Pfützen auf der Betonoberfläche vorhanden sein (Verdünnungseffekt).
Die Einwirkzeit beträgt je nach Verschmutzung 5 - 10 Minuten.

Wird das Material während der Einwirkzeit mit einem weichen Besen verteilt (ohne Druck), erhöht sich der Reinigungseffekt. Anschließend muss die behandelte Fläche mit viel Wasser gründlich abgespült werden.

Auch bei kleineren, teilverschmutzten Flächen empfiehlt sich die ganze angrenzende Fläche zu reinigen; ansonsten können die teilgereinigte Flächen im Gesamtbild deutlich wahrnehmbar sein.

Wenn möglich, Werkzeuge mit langen Griffen verwenden.

Führen Sie grundsätzlich einen Vorversuch durch, um die Verträglichkeit des zu behandelnden Untergrundes zu ermitteln und den Verbrauch zu bestimmen.

Der anfänglich saure pH Wert des Produktes steigt während der Verarbeitung durch die Reaktion mit dem alkalischen Untergrund an.

Inhaltsstoffe:
< 5 % nichtionische Tenside

Technische Daten:

Form:	flüssig
Farbe:	farblos
Dichte:	1,09 ± 0,02 g/ml

Lagerung:
Bei normaler Lagerung (ungeöffnet, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 24 Monate
Vor Frost, Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen.

Diese Information soll dem Verbraucher bei der Verwendung unserer Produkte Hinweise geben. Vor der Anwendung der Produkte sind Vorversuche durchzuführen.

Lieferform/Gebinde:
Container 1000 kg, Fässer 200 kg, Kanister 20 kg
Weitere Liefermengen auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:
Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Das Produkt nur mit geeigneten Schutzhandschuhen (EN 374), dicht schließender Schutzbrille und geeigneter Schutzkleidung verwenden. Für gute Belüftung sorgen. Nebel nicht einatmen. Das Produkt ist ätzend, auch bei kurzzeitigem Hautkontakt sofort mit viel Wasser abgespülen.

Beratung:
Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

Umweltexposition:
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Darf nicht unverdünnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser gelangen.

Diese Information soll dem Verbraucher bei der Verwendung unserer Produkte Hinweise geben. Vor der Anwendung der Produkte sind Vorversuche durchzuführen.